


LES 8 FONCTIONS KLAUKE

	Connexion	8
	Outillage de coupe, de dénudage et de sertissage	76
	Outillage pour électriciens	172
	Fixation	200
	Isolation	208
	Perçage et découpe	234
	Tirage	274
	Mesure	288
	Informations	308



K1



K2



K3



K4



K5



G1




G2



G3





■ Colliers embase fixe-tubes : UNIFIX

Caractéristiques :

- Pour la fixation rapide et sûre des tubes IRL en intérieur
- Matière : polyamide 6.6 gris RAL 7035
- Résistance à la traction 360 Newton (valeur moyenne)
- Résistance au fil incandescent 650°C
- Température d'utilisation : - 40°C à + 85°C
- Température de montage : - 15°C à + 60°C

Référence n°	Ø mini - maxi mm	Dimensions (mm)				Cdt
		A	B	C	D	
UF1632	16 - 32	17,6	24,5	180	M7 x 150	100 / 1200
UFF1632*	16 - 32	17,6	24,5	180	M7 x 150	100 / 1200

* avec cheville fileté UCF 7



■ Cheville fileté

Caractéristiques :

- Matière : polyamide 6.6
- Couleur : gris
- Utilisation : fixation directe des colliers UNIFIX
- Support : pierre, brique pleine, béton cellulaire, béton
- Livrée avec bouterolle de mise en œuvre

Référence n°	Ø perçage mm	Profondeur perçage mm	Filetage x pas	Charge axiale N	Cdt
UCF7	8	41	7 x 150	85	100 / 1600



■ Cheville autotaraudeuse

Caractéristiques :

- Matière cheville : zamak
- Livrée avec vis métal à tête plate
- Polyvalence d'utilisation
- Support : plaque de plâtre, carreaux de plâtre, bois, béton cellulaire

Référence n°	Longueur mm	Ø tête cheville mm	Dimensions de la vis mm	Ø tête de vis mm	Cdt
UCDA	31	13	4,5 x 35	9,2	100 / 3500


K4

K5

G1

G2

G3
