

ACCESSOIRES

GAMME DE TERRE

Répartiteurs		Barrettes			Bornes mise à la terre			
5 départs	8 départs	Basse	Haute	Equipotentielle	25 mm ²	35 mm ²	60 mm ²	95 mm ²
P04350	P04351	P04389	P04388	P04390	B0525600	B0535600	B0560600	B0595600

CONNECTEURS À LEVIER

référence	Capacité	Colisage	Agréments VDE / CE / ENEC Pour fils rigides et souples : 0,2 à 4,0 mm ² Longueur de dénudage : 11 mm Intensité admissible : 32 A Tension admissible : 450 V Matière : polycarbonate / polyamide Insertion des câbles rigides possible sans relever les loquets (type push-in) Compatible RoHS
P07312	2 trous	Boîte : 100 Carton : 6000	
P07313	3 trous	Boîte : 50 Carton : 3000	
P07315	5 trous	Boîte : 25 Carton : 1500	

Testeur
 Conforme à la norme NF EN 60998-1 et NF EN 60998-2-2

BORNES DE CONNEXION AUTOMATIQUE

Mini translucides Boîte			Mini vrac		
Référence	Colisage	Capacité	Référence	Colisage	Capacité
P07132	boîte : 150 - carton : 9000	2 trous	P07142	carton : 10 000	2 trous
P07133	boîte : 120 - carton : 7200	3 trous	P07143	carton : 8000	3 trous
P07134	boîte : 100 - carton : 6000	4 trous	P07144	carton : 6500	4 trous
P07135	boîte : 80 - carton : 4800	5 trous	P07145	carton : 5500	5 trous
P07138	boîte : 60 - carton : 3600	8 trous	P07148	carton : 3500	8 trous

Connecteurs standards vrac			Connecteurs fil souple / rigide				
Conforme à la norme NF EN 60998-1 et NF EN 60998-2-2			Bornes lumineuses. Pour câblage convecteur. Fil souple de 1,5 à 2,5 mm ² Fil rigide de 1,5 à 2,5 mm ²				
Référence	Colisage	Capacité	Référence pot	Colisage	Référence sachet	Colisage	Capacité
P07212	carton : 5000	2 trous	P07221	pot : 100 carton : 2400	P07221	sachet : 100 carton : 4000	1 trou
P07213	carton : 4000	3 trous	P07222	pot : 100 carton : 2800	P07222	sachet : 100 carton : 3000	2 trous
P07214	carton : 3000	4 trous					
P07215	carton : 2000	5 trous					
P07216	carton : 2000	6 trous					
P07218	carton : 1000	8 trous					

LIFT SPOT

Ignifugeant VO, sans halogène, ampoule max. 50 W Installation sûre de spots halogènes encastrés pour plaque de plâtre. Sécurité thermique et mécanique optimum Évite la surchauffe de la lampe et l'inflammabilité. Certifié TÜV.	Ø	Colisage	Référence
	Ø 60-82 mm Hauteur : 70 mm	100	P11000